



PUR-STOCK®

Cassaforma in legno protetta da un bordo perimetrale in poliuretano ad alta resistenza agli urti

Strong

Pannello tradizionale rivestito con materiale plastico.

- Angoli rinforzati
- Resistente all'abrasione
- Facile pulizia

Light

Pannello tradizionale a tre strati con superficie in resina melaminica.

- Angoli rinforzati
- Leggero

Caratteristiche Tecniche

PUR-STOCK® Light - PL



PUR-STOCK® Strong - PS



PUR-STOCK®

Pannello per casseforme con protezione dei bordi perimetrali.

Tale protezione è ottenuta tramite una iniezione ad alta pressione di poliuretano, che protegge gli angoli da rotture causate da cadute accidentali.

La **versione Light** è un buon compromesso tra tradizione ed innovazione.

La **versione Strong** è la soluzione che consente il massimo delle prestazioni in quanto garantisce una facile pulizia superficiale, una perfetta finitura del getto e un lungo utilizzo del pannello.



TIPO PS / 18

Spessore: 18 mm



TIPO PS / 21

Spessore: 21 mm



TIPO PS / 27 | TIPO PL / 27

Spessore: 27 mm

Struttura interna: multistrato di betulla / tre strati abete



PUR-STOCK® Light / Strong

Tipologia		PS / 18	PS / 21	PS / 27	PL / 27
Spessore ± 0,5	mm	18	21	27	27
Peso	kg/m ²	14	15,5	15,5	13,5
Resistenza flessione EN 789	MPa	44	33	35	37
Modulo di elasticità EN 789	MPa	6.000	7.300	8.200	8.250
Dimensioni	mm	500x2000	500x2000	500x2000	500x2000



